

- » Maîtrisez la distribution des produits aux salariés
- » réduisez les dépenses liées à l'achat des EPI et d'autre matériaux jusqu'à 50%
- » automatisez le travail des différents services de votre entreprise

EXEMPLES D'INSTALLATION



ASD SYSTEMS

www.asdsystems.eu »

Helpdesk

+48 33 444 0000 | helpdesk@asdsystems.pl

Commercial Informations

+48 33 444 000 01 | kontakt@asdsystems.pl



IDS

» SYSTÈME DE DISTRIBUTION INTÉGRÉ

Le distributeur automatique que nous fournissons est accompagné du logiciel d'auteur IDS (Integrated Distribution System). L'outil permet une gestion aisée des données et une communication rapide entre le serveur et les machines distribuant des produits. L'application IDS permet d'afficher des informations détaillées sur les téléchargements et les niveaux de stock actuels sur n'importe quel appareil à l'aide d'un navigateur Web. Elle est adaptée à la spécificité et aux besoins des entreprises de tous les secteurs d'activité. La combinaison du logiciel avec le distributeur automatique assure un contrôle maximal de la consommation des produits dans les entreprises de fabrication. En conséquence, la qualité du travail dans les services des achats, de la production, de la santé et de la sécurité au travail et du contrôle dans l'entrepôt, ainsi que la qualité du travail des employés mêmes, s'améliore.

DE IDS-APPLICATIE STAAT TOE OM:

gestion de différents produits, catégories de produits, entreprises et distributeurs, employés, cartes RFID, utilisateurs de systèmes et machines

définition, génération et impression de tout rapport

possibilité de consultation constante de l'état des stocks

transmission automatique d'informations sur l'état du système à des personnes désignées

Le couplage du distributeur automatique avec le système de distribution intégré (application IDS) permet de contrôler la vente et la disponibilité des produits 24/24.

EFFET: PAS D'ARRÊTS DE FONCTIONNEMENT ET ÉCONOMIES JUSQU'À 50%

- » **Accès 24h/7** – distribution des produits indépendante des horaires du travail du magasin
- » **Maîtrise du stock** – réduction des réserves et contrôle total du flux de produits
- » **Réduction de la consommation de produits jusqu'à 50%** - grâce au plein contrôle des produits distribués et à la possibilité de définir des limites individuelles pour chaque salarié
- » **Établissement immédiat de rapports** – possibilité de générer des relevés nécessaires pour le service d'achat, le service d'hygiène et sécurité au travail, le service de controlling et pour la comptabilité
- » **Organisation de réapprovisionnement simplifiée** – accès permanent au stock actuel
- » **Gain de temps** – les opérations liées à la gestion de la distribution limitées au juste minimum
- » **Pas d'erreurs** – chaque produit est utilisé uniquement par les salariés de certain niveau de qualification.

ASD Systems®



**DISTRIBUTEURS
AUTOMATIQUES
MULTIFONCTION
– APPLICATION IDS DÉDIÉE**

**PERMETTANT DE FAIRE DES
ÉCONOMIES JUSQU'À 50%**

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE D810

» CAPACITÉ RECORD À DIMENSIONS RÉDUITES

Le distributeur D810 est une machine libre-service qui distribue automatiquement jusqu'à 810 produits différents. Basé sur le principe du tambour rotatif, il permet le stockage d'un grand nombre d'articles dans un espace réduit. La gestion intuitive est assurée par un écran à 15 touches tactiles en version basic ou premium. Grâce au système breveté de balayage des chambres, le chargement des produits est simple et rapide. Il est possible de connecter au distributeur D810 un lecteur de codes-barres et un distributeur auxiliaire sans panneau utilisateur.



DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE D1080

» DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE À USAGES MULTIPLES

Le distributeur D1080 est une machine libre-service qui distribue automatiquement jusqu'à 1080 produits différents. Basé sur le principe du tambour rotatif, il permet le stockage d'un grand nombre d'articles dans un espace réduit. La gestion intuitive est assurée par un écran à 15 touches tactiles. Grâce au système breveté de balayage des chambres, le chargement des produits est simple et rapide. Il est possible de connecter au distributeur D1080 un lecteur de codes-barres et un distributeur auxiliaire sans panneau utilisateur.



DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE L40

» DISTRIBUTEUR MULTIFONCTION POUR PRODUITS DE GRANDE TAILLE

La machine libre-service L40 permet de distribuer automatiquement jusqu'à 40 produits différents. La structure carrée simple permet de charger des produits de grande taille. Des ouvertures spécialement préparées sont destinées à une installation interne 230V pour alimenter les produits stockés. La gestion très facile est assurée par un écran à 15 touches tactiles. Il est possible de connecter au distributeur un lecteur de codes-barres et d'autres distributeurs disponibles dans l'offre. Le distributeur L40S peut être un système auxiliaire pour le distributeur D810 ou D1080 et F80.



DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE F80

» DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE À SPIRALE POUR SOLUTIONS ATYPIQUES


Le distributeur F80 est une machine libre-service qui distribue automatiquement jusqu'à 80 différents types de produits. Basé sur le principe de distributeurs à ressort, il permet le stockage d'un grand nombre de produits dans un espace réduit. La gestion intuitive est assurée par un écran. Le chargement des produits est simple et rapide. Il est possible de connecter au distributeur F80 un lecteur de codes-barres et un distributeur auxiliaire sans panneau utilisateur.



PARAMÈTRES TECHNIQUES

Hauteur [mm]	1915
Largeur [mm]	805
Profondeur [mm]	790


DIMENSIONS EN MM	AANTAL RUIIMTES	A	B	C	D
810	80	50	275	10	
540	80	75	275	15	
270	80	150	275	30	
405	170	50	275	10	
270	170	75	275	15	
135	170	150	275	30	
270	270	50	275	10	
180	270	75	275	15	
90	270	150	275	30	



PARAMÈTRES TECHNIQUES

Hauteur [mm]	1915
Largeur [mm]	1110
Profondeur [mm]	1092


DIMENSIONS EN MM	AANTAL RUIIMTES	A	B	C	D
1080	80	53	437	7	
720	80	80	437	11	
360	80	160	437	23	
540	160	53	437	7	
360	160	80	437	11	
180	160	160	437	23	
360	240	53	437	7	
240	240	80	437	11	
120	240	160	437	23	



PARAMÈTRES TECHNIQUES

Hauteur [mm]	1940
Largeur [mm]	1020
Profondeur [mm]	600

DIMENSIONS EN MM	A	B	C
80	400	585	
170	400	585	
260	400	585	
350	400	585	



PARAMÈTRES TECHNIQUES

Hauteur [mm]	1915
Largeur [mm]	900
Profondeur [mm]	895

CAPACITÉ [SPIRALES D'UN SEUL TYPE]

gauche, droit	7 - 560
gauche, droit	8 - 640
gauche, droit	10 - 800
gauche, droit	17 - 1360
gauche, droit	23 - 1840

