

- » Gewinnen Sie Kontrolle bei der Ausgabe von Produkten an Ihre Mitarbeiter
- » Reduzieren Sie die Ausgaben für Arbeitsschutzmaterialien und andere Artikel um bis zu 50 %
- » Automatisieren Sie die Arbeit in verschiedenen Abteilungen Ihrer Firma

BEISPIELPROJEKTE



ASD SYSTEMS

www.asdsystems.eu »

ASD SYSTEMS GmbH

info@asdsystems.de
www.asdsystems.de



IDS-ANWENDUNG

» IDS - INTEGRIERTES VERTRIEBSSYSTEM

Zusammen mit dem Ausgabeautomaten liefern wir die IDS-Software (Integrated Distribution System). Die Software wurde durch ASD Systems entwickelt und ermöglicht eine einfache Datenverwaltung sowie eine schnelle Kommunikation zwischen dem Server und den Ausgabeautomaten.

Die IDS-Anwendung ermöglicht es Ihnen, detaillierte Informationen über Entnahmen und aktuelle Lagerbestände auf jedem Gerät über einen Browser anzuzeigen. Sie ist auf die Besonderheiten und Bedürfnisse von Unternehmen aller Branchen zugeschnitten.

Die Kombination von Software mit dem Ausgabeautomaten gewährleistet eine maximale Kontrolle über den Verbrauch von Artikeln in Produktionsunternehmen. Dadurch steigt die Arbeitsqualität in den Abteilungen Einkauf, Produktion, Arbeitssicherheit und Controlling im Lager und bei den Mitarbeitern selbst.

DIE IDS-ANWENDUNG ERMÖGLICHT FOLGENDES:

Verwaltung einzelner Produkte, Produktkategorien, Unternehmen und Händler, Mitarbeiter, RFID-Karten, Systembenutzer und Maschinen

Definierung, Generierung und Ausdrucken von beliebigen Berichten

Ständige Einsicht in die Lagerbestände

Automatische Übermittlung von Informationen über den Zustand des Systems an bestimmte Personen

Die Kombination einer Ausgabemaschine mit einem integrierten Verteilersystem (IDS-Anwendung) ermöglicht eine 24/7-Ausgabesteuerung und die ständige Verfügbarkeit der benötigten Produkte.

ERGEBNIS: KEINE AUSFALLZEITEN UND EINSPARUNGEN VON BIS ZU 50 %

- » **24/7-Zugriff** - Produktausgabe unabhängig von den Lagerarbeitszeiten
- » **Lager unter Kontrolle** - Reduzierung der Lagerbestände und genaue Überwachung der Produktströme
- » **Reduzierung des Produktverbrauchs um bis zu 50 %** - dank lückenloser Entnahmeerfolgbarkeit und der Möglichkeit, individuelle Limits für jeden Mitarbeiter festzulegen
- » **Sofortige Erstellung von Berichten** - die Möglichkeit, Listen zu erstellen, die für die Abteilungen Einkauf, Gesundheit und Sicherheit, Controlling und Buchhaltung nützlich sind
- » **Vereinfachung der Versorgung** - ständiger Zugang zu aktuellen Lagerbeständen
- » **Zeitersparnis** - Reduzierung des Zeitaufwands für die Bearbeitung von Ausgaben auf ein Minimum
- » **Keine Verwechslungen** - jedes Produkt wird ausschließlich von Mitarbeitern verwendet, die entsprechende Posten inne haben

ASD Systems®



**MULTIFUNKTIONALE
AUSGABEAUTOMATEN
DEDIZIERTE IDS-ANWENDUNG**

ERSPARNISSE BIS 50 %

AUSGABEAUTOMAT D810

» REKORDKAPAZITÄT

Der Automat D810 ist eine Selbstbedienungsmaschine, die automatisch bis zu 810 verschiedene Produkte ausgibt. Basierend auf dem Prinzip einer drehbaren Trommel ist es möglich, eine große Anzahl von Artikeln auf kleinstem Raum zu lagern. Die intuitive Bedienung erfolgt über einen Touchscreen mit 15 Tasten in der Basic-Version oder über einen Premium-Touchscreen. Dank des patentierten Kammerabtastsystems ist das Laden der Produkte einfach und schnell. Der D810 kann ohne Bedienfeld an einen Barcode-scanner oder eine Zusatzmaschine angeschlossen werden.



Der Automat ist in der Version BASIC und PRO erhältlich

AUSGABEAUTOMAT D1080

» AUSGABEAUTOMAT MIT VIELFÄLTIGEM EINSATZSPEKTRUM

Der Automat D1080 ist eine Selbstbedienungsmaschine, die automatisch bis zu 1080 verschiedene Produkte ausgibt. Basierend auf dem Prinzip einer drehbaren Trommel ist es möglich, eine SEHR große Anzahl von Artikeln auf kleinstem Raum zu lagern. Die intuitive Bedienung erfolgt über einen Touchscreen mit 15 Tasten. Dank des patentierten Kammerabtastsystems ist das Laden der Produkte einfach und schnell. Der D1080 kann ohne Bedienfeld an einen Barcode-scanner oder eine Zusatzmaschine angeschlossen werden.



Der Automat ist in der Version BASIC und PRO erhältlich

AUSGABEAUTOMAT L40

» MULTIFUNKTIONALER AUSGABEAUTOMAT FÜR GROSSFORMATIGE PRODUKTE

Der Automat L40 ist eine Selbstbedienungsmaschine, die automatisch bis zu 40 verschiedene Produkte ausgibt. Der einfache Aufbau ermöglicht das Beladen großer Gegenstände. Speziell vorbereitete Öffnungen sind für eine Inneninstallation mit 230V zur Versorgung der gelagerten Produkte vorgesehen. Die sehr einfache Bedienung erfolgt über einen Touchscreen mit 15 Tasten. Die Maschine kann an einen Barcodeleser und andere im Angebot verfügbare Maschinen angeschlossen werden. Der Automat L40S erfüllt zudem die Funktion einer Hilfseinheit für den Automaten D540 oder D1080 oder S1610 und D810



Der Automat ist in der Version BASIC und PRO erhältlich

AUSGABEAUTOMAT F80

» SPIRALAUTOMAT FÜR UNTYPISCHE LÖSUNGEN

Der Automat F80 ist eine Selbstbedienungsmaschine, die automatisch bis zu 80 verschiedene Produkte ausgibt. Basierend auf Federzuführungen, ermöglicht sehr große Produktmengen auf kleinstem Raum zu lagern. Die intuitive Bedienung erfolgt über einen Touchscreen mit 15 Tasten. Das Laden von Produkten ist schnell und einfach. Der F80 kann ohne Bedienfeld an einen Barcode-scanner oder eine Zusatzmaschine angeschlossen werden.




Der Automat ist in der Version BASIC und PRO erhältlich

TECHNISCHE PARAMETER

Höhe [mm]	1915
Breite [mm]	805
Tiefe [mm]	790


MASSE IN MM	KAMMERANZAHL	A	B	C	D
810	80	50	275	10	
540	80	75	275	15	
270	80	150	275	30	
405	170	50	275	10	
270	170	75	275	15	
135	170	150	275	30	
270	270	50	275	10	
180	270	75	275	15	
90	270	150	275	30	



TECHNISCHE PARAMETER

Höhe [mm]	1915
Breite [mm]	1110
Tiefe [mm]	1092


MASSE IN MM	KAMMERANZAHL	A	B	C	D
1080	80	53	437	7	
720	80	80	437	11	
360	80	160	437	23	
540	160	53	437	7	
360	160	80	437	11	
180	160	160	437	23	
360	240	53	437	7	
240	240	80	437	11	
120	260	160	437	23	



TECHNISCHE PARAMETER

Höhe [mm]	1915
Breite [mm]	1020
Tiefe [mm]	600

MASSE IN MM	A	B	C
80	400	585	
170	400	585	
260	400	585	
350	400	585	



TECHNISCHE PARAMETER

Höhe [mm]	1915
Breite [mm]	900
Tiefe [mm]	895

	ART DER FEDERN	KAPAZITÄT DER FEDERN
	links, rechts	7
	links, rechts	8
	links, rechts	10
	links, rechts	17
	links, rechts	23

